



⚠ Discontinuado

Principal

Distancia	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 ID
Tipo de producto o componente	Disyuntor de corriente residual (RCCB)
Modelo de dispositivo	ID
Número de polos	4P
Posición de polo de neutro	Izquierda
Corriente nominal	40 A
Tipo de red	CA
Sensibilidad a la fuga a tierra	300 mA
Retraso tiempo protec. pérdida a tierra	Instantáneo
Prot. c. fuga a tier.(tabular)	Tipo AC
Capacidad de cierre y corte nominal	400 A conforme a IEC 61008-1
Idoneidad para el seccionamiento	Sí

Complementario

Frecuencia asignada de empleo	50 Hz
Tensión asignada de empleo	400...415 V CA 50 Hz
Tensión asignada de aislamiento	440 V CA 50 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV
Indicación de contacto positivo	Sí
Tipo de control	Palanca de conmutación
Señalizaciones frontales	Act., Desc., desc. av.
Modo de montaje	Clip-on
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	8
Alto	81 mm
Ancho	72 mm
Profundidad	78 mm

Peso del producto	450 g
Color	Blanco
Endurancia mecánica	20000 ciclos
Endurancia eléctrica	2000 ciclos
Descripción opciones bloqueo	Dispositivo de cierre con candado
Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel (arriba o abajo) 1...35 mm ² rígido Terminales de tipo túnel (arriba o abajo) 1...25 mm ² flexible
Longitud de pelado de cable	15 mm para arriba o abajo conexión
Par de apriete	3,5 N.m arriba o abajo

Entorno

Normas	IEC 61008-1 IEC 61008-2-1
Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	2
Tropicalización	2 conforme a IEC 60068-1
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...60 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

A9N15256 se reemplaza por:



Disyuntor de corriente residual A9R74440

Interruptor Diferencial iID - Tetrapolar - 40A - 300mA

Cant. 1

Motivo del reemplazo: Final de la vida útil | Fecha de reemplazo: 08 octubre 2019