

Tramaplas 130 °C



Composición: Poliéster + Plastisol.

Rigidez: 1,5 / 2,0 KV.

Diámetro: 0,8 a 16,0mm.

Acondicionamiento: Barra / Rollo / Cortado
Estabilidad Térmica hasta 130°C

Colores: Negro, Blanco, Rojo, Verde, Amarillo y Azul. Otros colores bajo consulta.

Aplicación - Enrollados de motores, generadores y transformadores. Aislante de escobillas de carbón.


CIMATEL
IMPORTACIONES
S.R.L.

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES ELÉCTRICOS
DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN



Dimensiones Nominales (Ø Int. (mm) x Esp. de Pared (mm))	Diámetro Interno (mm)	Tolerancia (mm)	Espesor Pared (mm)	Tolerancia (mm)
1,0 x 0,5	1,1	+0,3	0,5	±0,2
1,5 x 0,5	1,6	+0,3	0,5	±0,2
2,0 x 0,5	2,1	+0,4	0,5	±0,2
2,5 x 0,5	2,6	+0,4	0,6	±0,2
3,0 x 0,6	3,1	+0,4	0,6	±0,2
4,0 x 0,6	4,1	+0,5	0,6	±0,2
5,0 x 0,7	5,1	+0,5	0,7	±0,3
6,0 x 0,7	6,1	+0,5	0,7	±0,3
7,0 x 0,7	7,1	+0,6	0,7	±0,3
8,0 x 0,7	8,1	+0,6	0,7	±0,3
10,0 x 0,7	10,1	+0,6	0,7	±0,3
12,0 x 0,8	12,1	+0,6	0,8	±0,3
14,0 x 0,8	14,1	+0,8	0,8	±0,3
16,0 x 0,8	16,1	+0,8	0,8	±0,3

Tramar - Cables especiales, tubos aislantes y resistencias flexibles
Tramar Industrial Ltda - Tel. ++55 (11) 4528 6000 - vendas@tramar.com.br

Conoce También:  FTB
França Brasil



CIMATEL

IMPORTACIONES

S.R.L.

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES ELÉCTRICOS
DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN



CIMATEL
IMPORTACIONES
S.R.L.

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES ELÉCTRICOS
DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN